

PARA EQUIPOS DE
CÓMPUTO CON
MONITOR LCD
HASTA 17"



ISB

PROTECTOR FOR
& PC
EQUIPO DE CÓMPUTO

SOPORTE ELECTRÓNICO INTELIGENTE

- *No-break con regulador integrado*
- *Carga la batería aún apagado*
- *Protección contra transitorios de tensión en línea comercial*
- *Control y supervisión por microprocesador*
- *Enciende aún sin estar conectado a la línea comercial*

mayor
TIEMPO DE
RESPALDO



Para usar
con:



ISB[®]

SOLA BASIC

2 Año

de GARANTÍA



www.isbmex.com

Conéctate

**PARA EQUIPOS DE
CÓMPUTO CON
MONITOR LCD
HASTA 17"**



ISB
PROTECTOR FOR
& PC
EQUIPO DE CÓMPUTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES

- Gabinetete plástico color negro.
- Control (interruptor) de encendido-apagado general y de arranque automático.
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R, todos ellos con supresión de picos y respaldo de batería (suministro ininterrumpido de energía) integrados al gabinetete.
- Cable tomacorriente (alimentación) con clavija tipo NEMA 5-15P integrada.
- Fusible para protección contra sobrecarga y corto circuito.
- Batería sellada, recargable y libre de mantenimiento.
- Cuenta con un indicador frontal bicolor y encenderá en azul cuando la

DISTRIBUIDOR:



PLAYA SUR No. 20 INT. 2
COL. MILITAR MARTE
08830 IZTACALCO MEXICO, D.F.
TEL. 7090-7088 Y 7090-7089
ventas@regulacionups.com.mx
www.regulacionups.com.mx

ente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ENTRADA

Tensión nominal:	127 V~ 1 fase
Intervalo:	92-140 V~ (sin transferir a batería)
Frecuencia:	60 Hz +-5% máx.

SALIDA

Tensión nominal:	120 V~
Frecuencia:	60 Hz +-5% máx.

Potencia nominal:	450 VA
Forma de onda:	con línea: SENOIDAL con batería (inversor): CUASISENOIDAL

Tiempo de reserva con una carga típica de una PC y monitor LCD	25 minutos
--	------------

DIMENSIONES

ALTURA: 22,5 cm	LONGITUD: 25,5 cm
FRENTE: 10,5 cm	PESO: 3,9 Kg



FLCD-130913

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

www.regulacionups.com.mx